

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ				Серия СТАНДАРТ		2 года гарантия					СКАЧАТЬ
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Световой поток	Мощность	Угол раскрытия	Защита	Размер	Расстояние в цепи	Цена дилер
2-2835-CW		* Без линзы * IP65 для улицы * 0,4 Вт, 44 Лм	10 000 K	12 V	44 Лм	0,32W	120°	IP65	25*7 мм	65 мм	6,60
3-5054-R		* Без линзы * IP65 для улицы * 0,6 Вт, 66 Лм	Красный	12 V	66 Лм	0,6W	120°	IP65	75*15 мм	150 мм	7,50
3-5054-G		* Без линзы * IP65 для улицы * 0,6 Вт, 66 Лм	Зеленый	12 V	66 Лм	0,6W	120°	IP65	75*15 мм	150 мм	7,50
3-5054-Y		* Без линзы * IP65 для улицы * 0,6 Вт, 66 Лм	Желтый	12 V	66 Лм	0,6W	120°	IP65	75*15 мм	150 мм	7,50
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ				Серия В, А		3 года гарантия					
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Световой поток	Мощность	Угол раскрытия	Защита	Размер	Расстояние в цепи	Цена дилер
2-2835-B2-CW		* Линза 170° * IP65 для улицы * 0,8 Вт, 100 Лм	Холодный	12 V	100 Лм	0,8W	170°	IP65	40*14 мм	160 мм	10,50
2-2835-B2-W		* Линза 170° * IP65 для улицы * 0,8 Вт, 100 Лм	Белый	12 V	100 Лм	0,8W	170°	IP65	40*14 мм	160 мм	10,50
2-2835-B2-WW		* Линза 170° * IP65 для улицы * 0,8 Вт, 100 Лм	Теплый	12 V	100 Лм	0,8W	170°	IP65	40*14 мм	160 мм	12,50
2-2835-B2-R		* Линза 170° * IP65 для улицы * 0,8 Вт, 100 Лм	Красный	12 V	100 Лм	0,8W	170°	IP65	40*14 мм	160 мм	12,90
3-2835-B3-CW		* Линза 170° * IP65 для улицы * 1,2 Вт, 120 Лм	Холодный	12 V	120 Лм	1,2W	170°	IP65	60*14 мм	180 мм	12,00
3-2835-B3-W		* Линза 170° * IP65 для улицы * 1,2 Вт, 120 Лм	Белый	12 V	120 Лм	1,2W	170°	IP65	60*14 мм	180 мм	12,00
3-2835-B3-WW		* Линза 170° * IP65 для улицы * 1,2 Вт, 120 Лм	Теплый	12 V	120 Лм	1,2W	170°	IP65	60*14 мм	180 мм	13,90
3-2835-B3-R		* Линза 170° * IP65 для улицы * 1,2 Вт, 120 Лм	Красный	12 V	120 Лм	1,2W	170°	IP65	60*14 мм	180 мм	14,50
3-2835-B3-G		* Линза 170° * IP65 для улицы * 1,2 Вт, 120 Лм	Зеленый	12 V	120 Лм	1,2W	170°	IP65	60*14 мм	180 мм	14,50
3-2835-B3-B		* Линза 170° * IP65 для улицы * 1,2 Вт, 120 Лм	Синий	12 V	120 Лм	1,2W	170°	IP65	60*14 мм	180 мм	14,50
3-2835-B3-Y		* Линза 170° * IP65 для улицы * 1,2 Вт, 120 Лм	Желтый	12 V	120 Лм	1,2W	170°	IP65	60*14 мм	180 мм	14,50
4-2835-A4-W		* Линза 160° * IP65 для улицы * 1,44 Вт, 135 Лм	Белый	12 V	135 Лм	1,44W	160°	IP65	35*35 мм	180 мм	26,00
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ				Серия LUX		5 лет гарантия					
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Световой поток	Мощность	Угол раскрытия	Защита	Размер	Расстояние в цепи	Цена дилер

1-2835-MINI-CW		* Линза для узких букв * IP65 для улицы * 0,50 Вт, 60 Лм	Холодный	12 V	60 Лм	0,5W	160°*120°	IP65	8*16 мм	70 мм	18,00
1-2835-MINI-W		* Линза для узких букв * IP65 для улицы * 0,50 Вт, 60 Лм	Белый	12 V	60 Лм	0,5W	160°*120°	IP65	8*16 мм	70 мм	18,00
1-2835-MINI-WW		* Линза для узких букв * IP65 для улицы * 0,50 Вт, 60 Лм	Теплый	12 V	60 Лм	0,5W	160°*120°	IP65	8*16 мм	70 мм	18,20
1-2835-MINI-R		* Линза для узких букв * IP65 для улицы * 0,50 Вт, 60 Лм	Красный	12 V	60 Лм	0,5W	160°*120°	IP65	8*16 мм	70 мм	19,00

2-2835-LUX-W		* Линза 160° * IP65 для улицы * 0,72 Вт, 66 Лм	7000 - 8000 K	12 V	66 Лм	0,72W	160°	IP65	50*15 мм	170 мм	22,00
2-2835-LUX-R		* Линза 160° * IP65 для улицы * 0,72 Вт, 66 Лм	Красный	12 V	66 Лм	0,72W	160°	IP65	50*15 мм	170 мм	26,90
3-2835-LUX-W		* Линза 160° * IP65 для улицы * 0,72 Вт, 70 Лм	7000 - 8000 K	12 V	70 Лм	0,72W	160°	IP65	75*15 мм	190 мм	23,90
3-2835-LUX-R		* Линза 160° * IP65 для улицы * 0,72 Вт, 70 Лм	Красный	12 V	70 Лм	0,72W	160°	IP65	75*15 мм	190 мм	29,90



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ			Серия SIRIUS			5 лет гарантия					
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Световой поток	Мощность	Угол раскрытия	Защита	Размер	Расстояние в цепи	Цена дилер
2-2835-SIRIUS2-CW		* Линза 175° * IP67 для улицы * 140 Лм/Вт	9000 K	12 V	140 Лм	1,0W	175°	IP67	53*16 мм	195 мм	38,00
3-2835-SIRIUS3-CW		* Линза 175° * IP67 для улицы * 140 Лм/Вт	9000 K	12 V	200 Лм	1,5W	175°	IP67	79*16 мм	225 мм	45,00
4-2835-SIRIUS4-CW		* Линза 175° * IP67 для улицы * 140 Лм/Вт	9000 K	12 V	243 Лм	1,8W	175°	IP67	47*43 мм	230 мм	55,00

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ			Серия E, M			5 лет гарантия					
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Световой поток	Мощность	Угол раскрытия	Защита	Размер	Расстояние в цепи	Цена дилер
1-3030-E1-CW		* Линза 175° * Корпус Clear Plastic * 0,5 Вт, 50 Лм	Холодный	12 V	50 Лм	0,5W	175°	IP65	35*18 мм	110 мм	19,00
2-3030-E2-CW		* Линза 175° * Корпус Clear Plastic * 1,0 Вт, 100 Лм	Холодный	12 V	100 Лм	1,0W	175°	IP65	50*18 мм	200 мм	25,60
3-3030-E3-CW		* Линза 175° * Корпус Clear Plastic * 1,5 Вт, 150 Лм	Холодный	12 V	150 Лм	1,5W	175°	IP65	70*18 мм	210 мм	30,00
4-3030-E4-CW		* Линза 175° * IP65 для улицы * 2,0 Вт, 200 Лм	Холодный	12 V	200 Лм	2,0W	175°	IP65	40*40 мм	180 мм	39,00

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ			ТОРЦЕВЫЕ			5 лет гарантия					
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Световой поток	Мощность	Угол раскрытия	Защита	Размер	Расстояние в цепи	Цена дилер
1-2835-T1-CW		* Торцевая подсветка * IP65 для улицы * 1,5 Вт, 125 Лм	Белый	12 V	125 Лм	1,5W	45°*10°	IP65	48*31 мм	150 мм	27,00

СВЕТОДИОДНЫЕ ПИКСЕЛИ LUX					12V	3 года гарантия					
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Диаметр	Мощность	Угол раскрытия	Защита	Размер	Расстояние в цепи	Цена дилер


D9-12V-W		* Линза глянцевая * Гарантия 3 года! * Защелка 3 мм	Белый	12 V	9 мм	0,1W	160°	IP68	19*9 мм	50 мм	4,20
D9-12V-R		* Линза глянцевая * Гарантия 3 года! * Защелка 3 мм	Красный	12 V	9 мм	0,1W	160°	IP68	19*9 мм	50 мм	4,20
D9-12V-G		* Линза глянцевая * Гарантия 3 года! * Защелка 3 мм	Зеленый	12 V	9 мм	0,1W	160°	IP68	19*9 мм	50 мм	4,20
D9-12V-B		* Линза глянцевая * Гарантия 3 года! * Защелка 3 мм	Синий	12 V	9 мм	0,1W	160°	IP68	19*9 мм	50 мм	4,20
D9-12V-Y		* Линза глянцевая * Гарантия 3 года! * Защелка 3 мм	Желтый	12 V	9 мм	0,1W	160°	IP68	19*9 мм	50 мм	4,20
D9-12V-P		* Линза глянцевая * Гарантия 3 года! * Защелка 3 мм	Розовый	12 V	9 мм	0,1W	160°	IP68	19*9 мм	50 мм	4,50
D9-12V-B (CCase)		* Линза матовая * Корпус в цвет * Защелка 3 мм	Синий	12 V	9 мм	0,1W	160°	IP68	19*9 мм	50 мм	3,30
D9-12V-Y (CCase)		* Линза матовая * Корпус в цвет * Защелка 3 мм	Желтый	12 V	9 мм	0,1W	160°	IP68	19*9 мм	50 мм	3,30
D12-5V-RGB		* Групповой контроль * Без чипа * Силиконовый корпус	RGB	5 V	12 мм	0,3W	160°	IP67	22*12 мм	65 мм	12,00
D12-12V-RGBIC-8206		* 4 провода * Чип 8206 * Пропускает сигнал	RGB	12 V	12 мм	0,3W	160°	IP67	22*12 мм	80 мм	29,40
Контроллер программируемый T 1000 S		* 2048 пикселей * Для чипа 1903 и 8206 * 256 мб	RGB	5 V - 24 V					160*75*24		2800,00
СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН 12V											
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Тип диода	Мощность на п. м.	Упаковка	Защита	Кратность реза	Кол-во диодов на п. м.	Цена дилер
612-10-120LED-CW		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Холодный	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-WW		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Теплый	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-IB		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Голубой	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-B		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Синий	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-O		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Оранжевый	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-LY		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Лимон	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-PNK		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Розовый	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-PPL		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Фиолетовый	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-R		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Красный	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00


612-10-120LED-G		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Зеленый	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-10-120LED-LG		* Кратность реза 10 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Бирюзовый	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	10 мм	120	270,00
612-25-120LED-WW		* Кратность реза 25 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон	Теплый 2700K	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	25 мм	120	160,00
612-25-120LED-LY		* Кратность реза 25 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон + ПВХ	Лимон	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	25 мм	120	160,00
612-25-120LED-O		* Кратность реза 25 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон + ПВХ	Оранжевый	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	25 мм	120	160,00
612-25-120LED-P		* Кратность реза 25 мм * Радиус изгиба 10 мм * Силикон + ПВХ	Розовый	12 V	2835	9,6 W	50 м	IP68	25 мм	120	160,00

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ			12V		3 года гарантия						
Модель	Фото	Описание	Цвет	Напряжение	Тип диода	Мощность на п. м.	Упаковка	Защита	Ширина	Кол-во диодов на п. м.	Цена дилер

60-2835-20-CW		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	6500 K	12 V	2835	4,8 W	5 м	IP20	8 мм	60	55,00
120-2835-20-CW		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	6500 K	12 V	2835	9,6 W	5 м	IP20	8 мм	120	80,00
120-2835-20-W		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	4000 K	12 V	2835	9,6 W	5 м	IP20	8 мм	120	82,00
120-2835-20-WW		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	3200 K	12 V	2835	9,6 W	5 м	IP20	8 мм	120	85,00
120-2835-20-CW (12W)		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	6500 K	12 V	2835	12,0 W	5 м	IP20	8 мм	120	88,00
120-2835-20-W (12W)		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	4000 K	12 V	2835	12,0 W	5 м	IP20	8 мм	120	88,00
60-5050-20-CW		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	6500 K	12 V	5050	14,4 W	5 м	IP20	8 мм	60	90,00
60-5050-20-W		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	4000 K	12 V	5050	14,4 W	5 м	IP20	8 мм	60	93,00
60-5050-20-WW		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	3200 K	12 V	5050	14,4 W	5 м	IP20	8 мм	60	99,00
60-5050-20-RGB		* 12 вольт * 2 слоя подложка * Ширина 8 мм	RGB	12 V	5050	14,4 W	5 м	IP20	8 мм	60	
Лента S-формы		* Лента змейка * IP65 покрыта лаком * Ширина 6 мм	Холодный	12 V	2835	7,2 W	10 м	IP65	6 мм	60	137,00

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ			12V IP20		3 года гарантия						
Модель	Фото	Описание	Серия	Входное напряжение (AC)	Выходное напряжение (DC)	Мощность	Ток	Защита	Размер	Вес	Цена дилер
SLIM-36-12 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	LDS-12036-20	170-250V	12 V	36W	3 A	IP20	90*35*24 мм	100 гр	290,00
SLIM-60-12 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	HT-12-20	170-250V	12 V	60W	5 A	IP20	107x49x24 мм	140 гр	390,00

SLIM-100-12 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	HT-12-20	170-250V	12 V	100W	8,33 A	IP20	115x49x24 мм	175 гр	510,00
SLIM-150-12 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	HT-12-20	170-250V	12 V	150W	12,5 A	IP20	138x49x24 мм	260 гр	630,00
SLIM-200-12 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	HT-12-20	170-250V	12 V	200W	16,7 A	IP20	195x49x24 мм	320 гр	700,00
SLIM-250-12 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	HT-12-20	170-250V	12 V	250W	20,8 A	IP20	205x49x24 мм	360 гр	850,00
SLIM-300-12 (20)		* Корпус slim * без вентилятора * Гарантия 3 года	HT-12-20	170-250V	12 V	300W	25 A	IP20	238x49x24 мм	380 гр	890,00
SLIM-400-12 (20)		* Корпус slim * без вентилятора * Гарантия 3 года	LDS-12400-20	170-250V	12 V	400W	33,3 A	IP20	335x53x26 мм		990,00
SLIM-60-24 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	LDS-24060-20	170-250V	24 V	60W	2,5 A	IP20	170x35x24 мм	140 гр	440,00
SLIM-100-24 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	LDS-24100-20	170-250V	24 V	100W	4,1 A	IP20	145x49x29 мм	175 гр	505,00
SLIM-150-24 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	LDS-24150-20	170-250V	24 V	150W	6,25 A	IP20	195x49x28 мм	260 гр	681,00
SLIM-250-24 (20)		* Корпус slim * IP20 для помещения * Гарантия 3 года	LDS-24250-20	170-250V	24 V	250W	8,3 A	IP20	258x49x29 мм	360 гр	
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 12V IP67 3 года гарантия											
Модель	Фото	Описание	Серия	Входное напряжение (AC)	Выходное напряжение (DC)	Мощность	Ток	Защита	Размер	Вес	Цена дилер
Meanwell LPV-60-12		* Корпус пластик * IP67 для улицы * Гарантия 3 года	LPV	90-264V	12 V	60W		IP67	186*29*20 мм	190 гр	1390,00
Meanwell LPV-100-12		* Корпус пластик * Эффективность 85% * Гарантия 3 года	LPV	90-264V	12 V	100W	8,5 A	IP67	190*52*37 мм		1890,00
Meanwell XLG-150-12-A		* Корпус пластик * Эффективность 91% * Гарантия 3 года	XLG	100-305V	12 V	150W	12,5 A	IP67	180*63*35 мм		3380,00
Meanwell XLG-200-12-A		* Корпус пластик * Эффективность 91% * Гарантия 3 года	XLG	100-305V	12 V	200W	16 A	IP67	199*63*35 мм		3510,00
SLIM-20-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	YS-12-67	175-264V	12 V	20W	1,67 A	IP67	186*29*20 мм	190 гр	565,00
SLIM-30-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	YS-12-67	175-264V	12 V	30W	2,5 A	IP67	220*29*20 мм	210 гр	590,00
SLIM-40-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	YS-12-67	175-264V	12 V	40W	3,33 A	IP67	220*29*20 мм	210 гр	675,00
SLIM-50-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	YS-12-67	175-264V	12 V	50W	4,16 A	IP67	202*35*24 мм	260 гр	720,00
SLIM-60-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	HH3-12-67	175-264V	12 V	60W	5 A	IP67	202*35*24 мм	260 гр	750,00
SLIM-100-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	HH3-12-67	175-264V	12 V	100W	8,5 A	IP67	182*63*19 мм	390 гр	1100,00
SLIM-150-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	HH3-12-67	175-264V	12 V	150W	12,5 A	IP67	182*63*19 мм	390 гр	1390,00

SLIM-200-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	НН3-12-67	175-264V	12 V	200W	16,7 A	IP67	213*59*32 мм	835 гр	1990,00
SLIM-250-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	НН3-12-67	175-264V	12 V	250W	21 A	IP67	203*73*32 мм	1000 гр	2120,00
SLIM-300-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	НН3-12-67	175-264V	12 V	300W	25 A	IP67	203*73*32 мм	965 гр	2290,00
SLIM-400-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	НН3-12-67	175-264V	12 V	400W	29,2 A	IP67	223*73*32 мм	1000 гр	2600,00
SLIM-500-12 (67)		* Корпус slim * МАХ нагрузка 100% * Гарантия 3 года	НН3-12-67	175-264V	12 V	500W	33,4 A	IP67	223*73*32 мм	1000 гр	3250,00